

Fiche technique :

GODET 4 EN 1 AVEC DENTS (MACHINES COMPACTES)



Bénéfices client

- Conçu pour toutes les applications de construction.
- Utilisation polyvalente : gère les matériaux en vrac, pousse, saisie, etc.


Caractéristiques techniques

- Dents boulonnées HD pour plus d'efficacité de creusement.
- Lames d'usure et renforts en acier 400 HB pour plus de résistance.






MANITOU
GROUP ATTACHMENTS

Capacités		B4x1 1760 / 420 T	B4x1 1760 / 450 T	B4x1 1800 / 670 T	B4x1 1830 / 450 T (a)	B4x1 1830 / 450 T (b)	B4x1 1850 / 480 T	B4x1 1880 / 480 T	B4x1 1950 / 720 T	B4x1 2140 / 560 T (a)	B4x1 2140 / 560 T (b)
Capacité en dôme (l)		420	450	670	450	450	480	480	720	560	560
Poids											
Poids (kg)		385	410	514	420	420	420	420	540	475	475
Poids et dimensions											
Hauteur hors tout (mm)	h17	767	767	863	767	767	767	767	863	767	767
Largeur (mm)		1760	1760	1800	1830	1830	1850	1880	1950	2140	2140
Profondeur (mm)	p5	800	786	933	800	800	786	786	933	786	786
Paramètres de travail											
Equipement machine requis											
Dents		8	8	9	9	9	9	9	10	11	11
Système hydraulique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goulotte flexible		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Compatibilité machine	B4x1 1760 / 420 T	B4x1 1760 / 450 T	B4x1 1800 / 670 T	B4x1 1830 / 450 T (a)	B4x1 1830 / 450 T (b)	B4x1 1850 / 480 T	B4x1 1880 / 480 T	B4x1 1950 / 720 T	B4x1 2140 / 560 T (a)	B4x1 2140 / 560 T (b)
All-Tach® étroit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N51502477	N51502046	N51502524	N757025	N51502479	N51502047	N51502083	N51502523	N700256	N51502048
Tablier 4 points	-	-	N51502592	-	-	-	-	N51502594	-	-
Tablier Euro	-	-	N51502551	-	-	-	-	N51502553	-	-
2100V	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
2100V	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2100VT	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2100VT	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-
2300V	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2300VT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
2750V	X	-	-	X	X	-	X	-	-	-
2750V	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2750VT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
2750VT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
3300V NXT2	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-
AL650	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-
AL750	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-
V210	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
V210	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
V230	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-
V230	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
V275	X	-	-	X	X	-	X	-	-	-
V275	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
V330 GEN:2	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-
VT210	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
VT230	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
VT275	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
VT275	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1850RT OLD	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
2150RT OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
2200R OLD	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-
2600R OLD	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
2700V NXT2 OLD	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
4200V OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
R220 OLD	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-
R260 OLD	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT185 OLD	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
RT215 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
V270 OLD	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-

Capacités		B4x1 2150 / 800 T
Capacité en dôme (l)		820
Poids		
Poids (kg)		572
Poids et dimensions		
Hauteur hors tout (mm)	h17	863
Largeur (mm)		2150
Profondeur (mm)	p5	933
Paramètres de travail		
Équipement machine requis		
Dents		11
Système hydraulique		-
Goulotte flexible		-

Compatibilité machine		B4x1 2150 / 800 T
All-Tach® étroit		-
All-Tach®		N51502522
Tablier 4 points		N51502596
Tablier Euro		N51502555
AL750		X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes